

座地式橡胶减振器

# PTM-GP

Floor Mounting Rubber Isolator



## 特长

多功能、经济型简易橡胶防振器。


## 用途

有效地应用于小型泵、小型空调机以及其他低成本而有一定防振效果的场所。

## 构造、性能

构造、性能 — 内部的铁板构造与外部的合成橡胶一体成型、使其不仅具有可耐受机器重量的强度、而且因其合成橡胶的设计而具有更高的防振性能。在上部设有固定机器用螺栓、基部设有固定地基用螺栓孔。

## 尺寸和允许偏移值



型号	额定载荷		MARKING LOAD	DURA-METER	FREE HEIGHT H	A	B	C	D	E	F	Bolt
	千克力 (kgf)	磅 (lb)										
PTM-GP-30	30	66	30	40	35	40	84	60	8×13	5	30	M8×25
PTM-GP-50	50	110	50	50								
PTM-GP-75	75	165	75	60								
PTM-GP-100	100	220	100	40	50	60	104	80	9×16	6	45	M10×25
PTM-GP-150	150	330	150	50								
PTM-GP-200	200	440	200	60								

备注

- 1.如有其他规格要求，请咨询。
- 2.设计和规格如有修改，恕不另行事先通知。

备注 :此产品目录内容如有更改，恕不另行通知。

Agent : TOZEN Corporation