



単位：mm

呼び径	寸法			許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	H	D	偏心	伸び	縮み		
32A	800	150	42.7	200	40	60	6	
40A	800	150	48.6	200	40	60	7	
50A	800	150	60.5	200	40	60	8	
65A	800	150	76.3	200	40	60	11	
80A	800	150	89.1	200	40	60	14	
100A	800	150	114.3	200	40	60	16	
125A	800	150	139.8	200	40	60	18	
150A	900	150	165.2	200	40	60	29	
200A	900	150	216.3	200	40	60	44	
250A	1000	150	267.4	200	40	60	56	
300A	1000	150	318.5	200	40	60	72	

分類 CG02-02

7	補強リング	SS400		
6	充填物	特殊高分子ゴム		
5	補強コード	合成繊維		
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)	
2	ストップリング	SS400		
1	サイド管	SS400		
番号	名称	材質	摘要	

可とう伸縮継手 LBコネクタ
200mm偏心用 中圧用

ベベルエンドタイプ

管理No.

株式会社TOZEN

最高使用圧力 0.5MPa

試験圧力 0.75MPa