



単位：mm

| 呼び径 | 本 体 | | | | フランジ | | | 許容変位量 | | | 質量 (kg) | 個数 |
|------|-----|-----|----|----|------|------|-------|-------|----|----|------------|----|
| | L | d | S | T | D | C | n- H | 偏心 | 伸び | 縮み | | |
| 15A | 450 | 20 | 10 | 12 | 95 | 70 | 4-15 | 200 | 40 | 60 | 3.4 | |
| 20A | 450 | 20 | 10 | 14 | 100 | 75 | 4-15 | 200 | 40 | 60 | 3.8 | |
| 25A | 450 | 25 | 10 | 14 | 125 | 90 | 4-19 | 200 | 40 | 60 | 4.3 | |
| 32A | 450 | 32 | 10 | 16 | 135 | 100 | 4-19 | 200 | 40 | 60 | 5.3 | |
| 40A | 450 | 40 | 10 | 16 | 140 | 105 | 4-19 | 200 | 40 | 60 | 6.3 | |
| 50A | 450 | 50 | 10 | 16 | 155 | 120 | 4-19 | 200 | 40 | 60 | 7.4 | |
| 65A | 450 | 65 | 10 | 18 | 175 | 140 | 4-19 | 200 | 40 | 60 | 9.5 | |
| 80A | 450 | 75 | 10 | 18 | 185 | 150 | 8-19 | 200 | 40 | 60 | 11 | |
| 100A | 450 | 100 | 10 | 18 | 210 | 175 | 8-19 | 200 | 40 | 60 | 13 | |
| 125A | 450 | 125 | 10 | 18 | 250 | 210 | 8-23 | 200 | 40 | 60 | 17 | |
| 150A | 600 | 150 | 15 | 18 | 280 | 240 | 8-23 | 200 | 40 | 60 | 22 | |
| 200A | 600 | 200 | 15 | 18 | 330 | 290 | 12-23 | 200 | 40 | 60 | 28 | |
| 250A | 600 | 250 | 15 | 18 | 400 | 355 | 12-25 | 200 | 40 | 60 | 43 | |
| 300A | 650 | 300 | 15 | 20 | 445 | 400 | 16-25 | 200 | 40 | 60 | 55 | |
| 350A | 650 | 350 | 15 | 20 | 490 | 445 | 16-25 | 200 | 50 | 70 | 68 | |
| 400A | 650 | 400 | 15 | 20 | 560 | 510 | 16-27 | 200 | 50 | 70 | 85 | |
| 450A | 650 | 450 | 15 | 22 | 620 | 565 | 20-27 | 200 | 50 | 70 | 105 | |
| 500A | 650 | 500 | 15 | 22 | 675 | 620 | 20-27 | 200 | 50 | 70 | 125 | |
| 600A | 650 | 600 | 20 | 24 | 795 | 730 | 24-33 | 200 | 50 | 70 | 168 | |
| 700A | 750 | 700 | 20 | 24 | 905 | 840 | 24-33 | 200 | 50 | 70 | 197 | |
| 800A | 750 | 800 | 20 | 26 | 1020 | 950 | 28-33 | 200 | 50 | 70 | 225 | |
| 900A | 750 | 900 | 22 | 26 | 1120 | 1050 | 28-33 | 200 | 50 | 70 | 254 | |

| | | | |
|----|-------|---------|------------|
| 7 | 充 填 物 | 特殊高分子ゴム | |
| 6 | 補強リング | SS400 | |
| 5 | 補強コード | 合成繊維 | |
| 4 | 外面ゴム | 合成ゴム | EPDM(SK10) |
| 3 | 内面ゴム | 合成ゴム | EPDM(SK10) |
| 2 | 補強リング | SS400 | |
| 1 | フランジ | SS400 | エポキシ樹脂 |
| 番号 | 名 称 | 材 質 | 摘 要 |

可とう伸縮継手 LCコネクタ 200mm偏心用
埋設用 中圧用

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

分類 CE12-12A

| | |
|--------|---------|
| 最高使用圧力 | 0.5MPa |
| 試験圧力 | 0.75MPa |