



山数別表記

単位：mm

呼び径	山数	本体			フランジ				許容変位量				許容限界 ねじり	質量 (kg)	個数
		L	d	S	T	D	C	n - H	偏心	伸び	縮み	偏角			
350A	7	1100	350	15	20	490	445	16-25	400	100	60	15°	15°	131	
400A	7	1100	400	15	20	560	510	16-27	400	100	70	15°	15°	155	
450A	7	1100	450	15	22	620	565	20-27	400	100	70	15°	15°	193	
500A	7	1100	500	15	22	675	620	20-27	400	100	70	15°	15°	213	
600A	7	1250	600	20	24	795	730	24-33	400	100	70	10°	15°	298	

分類 CD06-131A

6	補強リング	SS400		可とう伸縮継手 LSコネクタ 400mm偏心用 地震対応型 (高圧用) JIS 10K 相当 管理No.					
5	補強コード	合成繊維							
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)						
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)						
2	補強リング	SS400							
1	フランジ	SS400	エポキシ樹脂						
最高使用圧力	1.0MPa	試験圧力	1.5MPa	番号	名称	材質	摘要	株式会社 TOZEN	